Di Muzio Laterizi srl
Via delle Nazioni Unite, 2
65020 Alanno Stazione (PE)
Tel. 085 85 42 100 r.a.
Fax. 085 85 42 928

Cap. Sociale: € 50.000,00 i.v.
C.F. / P. IVA: 01779930682
CCIA PE N° 128133
www.dimuziolaterizi.it
info@dimuziolaterizi.it

F21

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio ecologico porizzato, tipo F21 dalle dimensioni nominali (LxSxH) 250x120x250 mm, con foratura percentuale ≥45%, da porre in opera a fori verticali e/o orizzontali con malta cementizia con spessore 10 mm. I blocchi saranno conformi alle specifiche del marchio CE (UNI EN 771-1) categoria "2" con sistema di attestazione della conformità 4. La muratura deve garantire una massa superficiale (Ms) pari a 153 Kg/m^2, la trasmittanza termica U = 1,342 W/m^2K, potere fonoisolante Rw = 43,7 dB. Reazione al fuoco di Euroclasse A1 (incombustibile) e resistenza al fuoco EI 60 con intonaco antincendio.

Inquadra il QRCode e scarica la nostra scheda tecnica: