Di Muzio Laterizi srl
Via delle Nazioni Unite, 2
65020 Alanno Stazione (PE)
Tel. 085 85 42 100 r.a.
Fax. 085 85 42 928

Cap. Sociale: € 50.000,00 i.v.
C.F. / P. IVA: 01779930682
CCIA PE N° 128133
www.dimuziolaterizi.it
info@dimuziolaterizi.it

POROTON® PTA 38 I

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura di tamponamento in blocchi di laterizio ecologico ad alte prestazioni termoisolanti dello spessore di 38 cm, a setti sottili e sfalsati, porizzato ed alleggerito con farina di legno, con 25 file di camere d'aria opposte al flusso termico, tipo POROTON® PTA 38 I dalle dimensioni nominali (LxSxH) 250x380x250 mm, con foratura percentuale ≥60%, da porre in opera a fori verticali con malta cementizia con spessore 7 mm. I blocchi saranno conformi alle specifiche del marchio CE (UNI EN 771-1) categoria "1" con sistema di attestazione della conformità 2+. La muratura deve garantire una massa superficiale (Ms) pari a 245 Kg/m^2, la trasmittanza termica U = 0,258 W/m^{2}K, potere fonoisolante Rw = 49,4 dB. Reazione al fuoco di Euroclasse A1 (incombustibile) e resistenza al fuoco EI 240 con intonaco tradizionale.

Inquadra il QRCode e scarica la nostra scheda tecnica: