Di Muzio Laterizi srl
Via delle Nazioni Unite, 2
65020 Alanno Stazione (PE)
Tel. 085 85 42 100 r.a.
Fax. 085 85 42 928

Cap. Sociale: € 50.000,00 i.v.
C.F. / P. IVA: 01779930682
CCIA PE N° 128133
www.dimuziolaterizi.it
info@dimuziolaterizi.it

POROTON® TRA 8

VOCE DI CAPITOLATO

Muratura di tramezzatura in blocchi di laterizio ecologico dello spessore di 8 cm, porizzato ed alleggerito con farina di legno, denominati tramezza POROTON® TRA 8 dalle dimensioni nominali (LxSxH) 330x80x190 mm, con foratura percentuale ≤45%, da porre in opera a fori verticali con malta cementizia con spessore 7 mm. I blocchi saranno conformi alle specifiche del marchio CE (UNI EN 771-1) categoria "1" con sistema di attestazione della conformità 2+. La muratura deve garantire una massa superficiale (Ms) pari a 75 Kg/m^2, la trasmittanza termica U = 1,709 W/m^{2}K, potere fonoisolante Rw = 42,0 dB. Reazione al fuoco di Euroclasse A1 (incombustibile) e resistenza al fuoco EI 120 con prova sperimentale n°CSI1711FR.

Inquadra il QRCode e scarica la nostra scheda tecnica: